

FICHA TÉCNICA



ANTIFOAM

ANTIESPUMANTE



Propiedades:
Producto desarrollado para la eliminación de la espuma producida en el depósito de cualquier tipo de máquina de limpieza, así como en aplicaciones específicas con similares características.

Modo de empleo:
Es necesario agitar el envase antes de su utilización. Añadir el producto al depósito de la fregadora en una concentración del 2% al 5%.

Datos técnicos:
- Aspecto: Líquido de color turbio lechoso.
- Olor: Perfume
- pH (100%): 5.4
- Peso específico (28ºC): 1.000
- Tensión superficial: 39 mN/m



Formatos:
Botella 1000 grs tapón DIR en cajas de 12x1
Bidón plástico 5 kg en cajas de 2 x 5
Bidón plástico 10 kg
Bidón plástico 25 kg

Seguridad e higiene:
No Ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Teléfono del Servicio Médico de Información Toxicológica: 91 562 04 20

Distribuido por: **AKUA PRODUCTION**
Avda. Andalucía s/n: Pol.P-30 "El Florio" Parc.15
18015 Granada
Telf.: 902.100.364 www.akua.ws



PRODUCTO INDUSTRIAL
EXCLUSIVAMENTE USO PROFESIONAL
Fabricado en C.E.
Registro Sanitario nº 37.001201-M

FILER S.L.
Pol. Ind. Campo Nuevo; C/ del Hierro, 9
28863 Cobeña (Madrid)
Telf: 902 108 832; 91 620 82 68*
Fax: 91 620 87 22
filer@filerindustrial.com
www.filerindustrial.com











